CONTURA
Shower

FDV-DOKUMENTASJON

Showerama 10-5 Choice

Oktober 2026

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Showerama 10-5 Choice er et dusjkabinett med lavt innsteg og en dusjsøyle med integrerte hyllenisjer, termostatstyrt blandebatteri, takdusj og hånddusj. Leveres i kvadratisk eller femkantet utførelse for hjørnemontering. Produsert i Mörrum, Sverige.

Dusjsøylen har trykk- og termostatstyrt blandebatteri, takdusj Ø300 mm som kan justeres 290 mm i høyden, hånddusj og to store hyllenisjer i lakkert rustfritt stål. Blandebatteri og dusjutstyr fås i sju farger: krom, matt svart, børstet messing, børstet kobber, børstet bronse, børstet grafittgrå og rustfritt stål.

Profiler i hvitlakkert aluminium. Kabinettet leveres med klart, herdet sikkerhetsglass rundt, eventuelt med frostet glass i bakpartiet. Dusjkaret er i støpemarmor med lavt innsteg og har justerbare hjul og føtter på undersiden (føttene 60–85 mm), slik at kabinettet er enkelt å flytte og å stille i vater. Detaljer uten forkromming er i gjennomfarget, sprøytestøpt PC/ABS. Vannlås med kombinert luktsperre og hårsil er delvis produsert av resirkulert plast.

Et dusjkabinett leveres komplett i 4 pakker; dusjkar, bakparti, fremparti og dusjsøyle.

Varenummer:	Kvadratisk 90x90: 55799111x / 55799121x. Femkantet 80x90: 55889111x / 55889121x, 90x80: 55898111x / 55898121x, 90x90: 55899111x / 55899121x, 100x100: 55811111x / 55811121x. Første nummer klart glass, andre frostet glass i bakpartiet. x = farge på dusjutstyret (1-7).
Dimensjon:	Kvadratisk: 900x900 mm. Femkantet: 800x900, 900x800, 900x900 og 1000x1000 mm. Høyde justerbar 2180–2470 mm, min. installasjonshøyde 2200 mm. Innsteg 130 mm.
Farge:	Profiler i hvitlakkert aluminium. Dusjkar hvitt. Klart herdet sikkerhetsglass, evt. frostet glass i bakparti. Dusjutstyr i sju farger.
Overflatebehandling:	Se under punkt «Farge». Hyllenisjer i lakkert rustfritt stål.
Øvrige opplysninger:	Herdet sikkerhetsglass etter EN 12150-1, 5 og 6 mm. Tettheten er testet etter EN 14428; dusjkabinettet er en sprutbeskyttelse og ikke helt vanntett. Fri passasje i døråpning: femkantet 80/90 50 cm, femkantet 100 56 cm, kvadratisk 52 cm. Vanntilkobling G1/2 i ca. 1215 mm høyde. Arbeidstrykk 1,2–10 bar, maks. varmtvannstemperatur 80 °C. Avrenning 0,4 l/s.





2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Korrekt bruk

Produktet fungerer utelukkende som sprutbeskyttelse. Om ønskelig kan man legge silikon mellom glass og dusjkar/mellom glass og profiler for å minimere vannsøl ytterligere.

Ved normal bruk av dusjkabinettet blir vannsøl minimert, men ved å rette håndusj direkte mot glass/profiler/dusjkar ved for eksempel rengjøring av dusjkabinettet vil man kunne fremprovosere vannsøl.

Generell informasjon

Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet.
Kontroller ved behov om alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer som de skal.
Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering.
Defekte eller skadde deler må skiftes ut

Informasjon om stell av dusjkar:
Daglig rengjøring: Bruk vann og en myk, lofri klut og mildt såpevann til daglig rengjøring. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring. Hårsil som er integrert i dusjkaret tømmes.
Ved gjenstridig smuss, riper og tegn på slitasje: Bruk et mildt skuremiddel på smuss som sitter godt fast. Rengjør overflaten med vann. Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Rengjør overflater: NB! Ved vannsprut, fuktighet eller rester av hygieneprodukter har overflaten økt sklifare. De må fjernes straks.

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell. 2. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

Informasjon om stell av glass
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av glass:

- Rengjør dusjveggen etter hver bruk med en glassnal eller en myk, lofri klut
- Rengjør frostet glass med en mikrofiberklut
- Bruk glassrens, men skyll godt av
- Fjern dråper fra kantene på glasset straks

Informasjon om stell av blandebatteri, dusjutstyr og hyllenisjer
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av blandebatteri, takdusj, hånddusj og hyllenisjer:

- Rengjør med vann, mildt såpevann og en myk, lofri klut. Skyll og tørk av etter rengjøring
- Ikke bruk skuremiddel, slipende svamper, stålull eller syre-, klor- eller løsemiddelholdige midler. Dette gjelder særlig børstede og matte farger, som kan få varige merker
- Kalkbelegg fjernes med et mildt, fortynnet kalkløsende middel beregnet for armaturer. Skyll godt av med vann
- Gni jevnlig av dysene på takdusj og hånddusj med hånden for å hindre kalkavleiringer

Rengjøre overflater:

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til relevant informasjon om stell. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring utvendig og innvendig, både glass og dusjkar inklusive hårsil.

Kontroller at blandebatteri, takdusj og hånddusj fungerer som de skal, og rengjør dysene ved behov

Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering

Defekte eller skadde deler må skiftes ut

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Etter hver bruk: Skyll og tørk av glass og dusjkar, gjerne med glassnal.

Ukentlig: Rengjør glass, profiler og dusjkar. Tøm og rengjør hårsilen.

Ved behov: Avkalk dysene på takdusj og hånddusj.

Årlig: Kontroller og rengjør hjul, oppheng og nedre styrekroker på skyvedørene. Dørene kan løftes av for rengjøring. Kontroller tetningslistene og skift dem ved slitasje. Kontroller at vannlåsen er ren og tett.

Contura Group garanterer reservedeler i minst 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

15 år for kabinettets profiler, glass og dusjkar. Slitedeler som tetningslister, hjul, dusjslange og pakninger i blandebatteriet kan måtte skiftes tidligere.

Garanti og vilkår

5 års garanti. Reklamasjon iht. forbrukerkjøpsloven.

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Contura Group AB
Postadresse	Fabriksvägen 39
Postnr. og poststed	375 30 Mörrum, Sverige
Telefon	+46 (0)456-485 00
E-post	customerservice@conturagroup.com
Internett	www.conturagroup.com