FDV-DOKUMENTASJON

januar 2024

Showerama 10-5 dusjkabinett

CONTURA Shower

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Showerama 10-5 er et dusjkabinett som leveres i to ulike former, pentagonalt og firkantet.

Kabinettet leveres med to komfortnivåer; Classic og Comfort. Classic modellene leveres med enkel, justerbar håndusj. Comfort-modellene leveres komplett med toppdusj, integrert blandebatteri, justerbar håndusj og oppbevaringshylle i pleksiglass.

Velg mellom profiler i hvitlakkert aluminium eller børstet aluminium. Kabinett leveres med klart, herdet sikkerhetsglass eventuelt med frostet glass på bakpartiet.

Et dusjkabinett består av 4 esker; dusjkar, bakparti, fremparti og dusjsøyle.



Varenummer:	Diverse artikkelnummer
Dimensjon:	800x900, 900x800, 900x900 og 1000x1000 mm.
Farge:	Profiler i børstet aluminium eller hvitlakkert aluminium. Dusjkar hvitt. Klart herdet sikkerhetsglass, evt frostet glass i bakparti.
Overflatebehandling:	Se under punkt «Farge»
Øvrige opplysninger:	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Korrekt bruk

Produktet fungerer utelukkende som sprutbeskyttelse. Om ønskelig kan man legge silikon mellom glass og dusjkar/mellom glass og profiler for å minimere vannsøl ytterligere.

Ved normal bruk av dusjkabinettet blir vannsøl minimert, men ved å rette håndusj direkte mot glass/profiler/dusjkar ved for eksempel rengjøring av dusjkabinettet vil man kunne fremprovosere vannsøl.

Generell informasjon

Sørg for effektiv ventilasjon og passende romtemperatur i baderommet.
Kontroller ved behov om alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer som de skal.
Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering.
Defekte eller skadde deler må skiftes ut

Informasjon om stell av dusjkar:
Daglig rengjøring: Bruk vann og en myk, lofri klut og mildt såpevann til daglig rengjøring. Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring. Hårsil som er integrert i dusjkaret tømmes.
Ved gjenstridig smuss, riper og tegn på slitasje: Bruk et mildt skuremiddel på smuss som sitter godt fast. Rengjør overflaten med vann. Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

Showerama 10-5 dusjkabinett

Rengjør overflater: NB! Ved vannsprut, fuktighet eller rester av hygieneprodukter har overflaten økt sklifare. De må fjernes straks.

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell. 2. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

Informasjon om stell av glass
Ta hensyn til følgende ved rengjøring av glass:

- Rengjør dusjveggen etter hver bruk med en glassnal eller en myk, lofri klut
- Rengjør glass med mønster med en mikrofiberklut
- Bruk glassrens, men skyll godt av
- Fjern dråper fra kantene på glasset straks

Rengjøre overflater:

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til relevant informasjon om stell. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring utvendig og innvendig, både glass og dusjkar inklusive hårsil.
Kontroller ved behov at alle bevegelige deler har tilstrekkelig smøring og fungerer som de skal
Ved skade på herdet sikkerhetsglass må glasset skiftes umiddelbart for å unngå granulering
Defekte eller skadde deler må skiftes ut

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Contura Shower AB garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 5 år
Garanti og vilkår
Iht. Forbrukerkjøpsloven
Fuktbestandighet
God
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Contura Shower AB
Postadresse	Fabriksvägen 39
Postnr. og poststed	375 30 Mörrum, Sverige
Telefon	+4645412000
E-post	customerservice@conturashower.com
Internett	www.conturashower.com

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste