SV

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 Choice

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

BESKRIVNING

Showerama 10-5 Choice ingår i Showeramaserien – samma välkända duschkabin som Classic och Comfort, men med utanpåliggande duscharmatur och nya genomarbetade detaljer.

Kabinen bär en exklusiv duscharmatur med justerbar tak- och handdusch samt två hyllor som är integrerade i pelaren. Karet i gjutmarmor har lågt insteg, och modeller finns i både kvadratiskt och pentagonalt utförande.

Choice kan individanpassas efter det övriga badrummet: Duschsetet kan väljas i sju färger och bakstycket i klart eller frostat glas, där det frostade döljer exempelvis rördragning bakom kabinen.

Utvecklad och tillverkad i Mörrum, Blekinge. Levereras komplett i fyra paket.



TEKNISKA EGENSKAPER

Utförande: Pentagonal (asymmetrisk) och kvadratisk.

Ytterdimensioner: Se varianttabell.

Höjd: Justerbar höjdled [2180-2470mm].

Min installationshöjd: 2200mm.

Insteg: 130 mm.

Fritt passagemått i dörröppning: Pentagonal 80/90: 50cm, Pentagonal 100: 56cm, Kvadratisk:52cm.

Kulör: Vit.

Avloppsanslutning: Levereras med duschkarsutlopp inklusive hårsil och vattenlås samt vinklat 40mm avloppsrör med dimensionen 630x160mm.

Avrinning: 0,4 l/s.

Höjdjustering: Ställbara fötter [60-85mm].

Glastyp: Härdat säkerhetsglas enligt EN 12150-1, tjocklek 5 & 6mm.

Glas: Framparti klarglas | Bakparti klart- alternativt frostat glas.

Dörrtyp: Skjutdörr.

Dörrfunktion: Kullagrade hjul, avlyftbar för rengöring.

Dörröppning: Pentagonal: 80x90, 90x90 & 100x100 öppnas åt höger, sett framifrån. 90x80 åt vänster. Kvadratisk 2 dörrar.

Tätningslister: Ingår.

Täthet: Duschkabinen är ett stänkskydd som begränsar spridning av vatten och vattenånga i rummet. Den är inte helt vattentät – vid riktad vattenstråle mot dörrspringor och tätningar kan mindre mängder vatten tränga ut. Tätheten testas emot SS-EN 14428:2015+A1:2018.

Förvaring: 2st hyllor á 310x145x120mm.

Duscharmatur: Komplett utanpåliggande duscharmatur med takdusch och handdusch.

Blandartyp: Tryck- och temperaturbalanserad.

Takdusch: Ø300 mm, justerbar 290mm i höjdled.

Handdusch: 3 stråltyper

Flöde: Huvuddusch 8l/min, Handdusch 6l/min

Arbetstryck: min 1.2 bar – max 10 bar [0.12 - 1 MPa].

Maxtryck: Statiskt tryck 10 bar, dynamiskt tryck 5 bar. Provtryckt vid 16 bar enligt EN 1111.


Max varmvattentemperatur: 80°C


Tappvattenanslutning: G1/2”

Tappvattenanslutning höjd: ca 1215mm

Kulörer: Krom, Mattsvart, Rostfritt, Borstad Koppar, Borstad Grafitgrå, Borstad Brons samt Borstad Mässing

Anslutningar: Kall- och varmvatten samt avlopp





Namn	A	B	C	D	E
Choice pentagonal 80×90	80	90	60	37	500
Choice pentagonal 90×80	90	80	37	60	500
Choice pentagonal 90×90	90	90	60	47	500
Choice pentagonal 100×100	100	100	66	52	560
Choice kvadratisk 90×90	90	90	-	-	-

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

EN

PRODUCT DATA SHEET

Showerama 10-5 Choice

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

DESCRIPTION

Showerama 10-5 Choice is part of the Showerama series – the same familiar shower cabin as Classic and Comfort, but with surface-mounted shower fittings and new, carefully worked details.

The cabin carries exclusive shower fittings with adjustable ceiling and hand shower, plus two shelves integrated in the column. The cast marble tray has a low step-in, and models are available in both square and pentagonal versions.

Choice can be adapted to the rest of the bathroom: the shower set can be chosen in seven colours and the rear panel in clear or frosted glass, where the frosted conceals pipework behind the cabin, for example.

Developed and manufactured in Mörrum, Sweden. Delivered complete in four packages.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Design: Pentagonal (asymmetric) and square.

Outer dimensions: See variant table.

Height: Adjustable [2180-2470 mm].

Min. installation height: 2200 mm.

Step-in: 130 mm.

Clear passage in door opening: Pentagonal 80/90: 50 cm, Pentagonal 100: 56 cm, Square: 52 cm.

Colour: White.

Waste connection: Supplied with shower tray outlet including hair strainer and water trap, plus angled 40 mm waste pipe, dimension 630x160 mm.

Drainage: 0.4 l/s.

Height adjustment: Adjustable feet [60-85 mm].

Glass type: Toughened safety glass to EN 12150-1, thickness 5 & 6 mm.

Glass: Front section clear glass | Rear section clear or frosted glass.

Door type: Sliding door.

Door function: Ball-bearing wheels, removable for cleaning.

Door opening: Pentagonal: 80x90, 90x90 & 100x100 open to the right, seen from the front. 90x80 to the left. Square 2 doors.

Sealing strips: Included.

Water tightness: The shower cabin is a splash guard that limits the spread of water and steam in the room. It is not fully watertight – a jet directed at door gaps and seals may let small amounts of water through. Tightness is tested to SS-EN 14428:2015+A1:2018.

Storage: 2 shelves of 310x145x120 mm.

Shower fittings: Complete surface-mounted shower set with ceiling shower and hand shower.

Mixer type: Pressure- and temperature-balanced.

Ceiling shower: Ø300 mm, adjustable 290 mm in height.

Hand shower: 3 spray types

Flow: Main shower 8 l/min, hand shower 6 l/min

Working pressure: min 1.2 bar – max 10 bar [0.12 - 1 MPa].

Max pressure: Static pressure 10 bar, dynamic pressure 5 bar. Pressure tested at 16 bar to EN 1111.


Max hot water temperature: 80°C


Water connection: G1/2”

Water connection height: approx. 1215 mm

Colours: Chrome, Matt black, Stainless, Brushed copper, Brushed graphite grey, Brushed bronze and Brushed brass

Connections: Cold and hot water plus waste





Name	A	B	C	D	E
Choice pentagonal 80×90	80	90	60	37	500
Choice pentagonal 90×80	90	80	37	60	500
Choice pentagonal 90×90	90	90	60	47	500
Choice pentagonal 100×100	100	100	66	52	560
Choice square 90×90	90	90	-	-	-

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

DA

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 Choice

BESKRIVELSE

Showerama 10-5 Choice indgår i Showerama-serien – samme velkendte brusekabine som Classic og Comfort, men med udenpåliggende brusearmatur og nye gennemarbejdede detaljer.

Kabinen har et eksklusivt brusearmatur med justerbar loft- og håndbruser samt to hylder, der er integreret i søjlen. Karret i støbemarmor har lavt indstig, og modellerne fås i både kvadratisk og femkantet udførelse.

Choice kan tilpasses det øvrige badeværelse: Brusesættet kan vælges i syv farver og bagpartiet i klart eller frostet glas, hvor det frostede skjuler for eksempel rørføring bag kabinen.

Udviklet og fremstillet i Mörrum, Sverige. Leveres komplet i fire pakker.



TEKNISKE EGENSKABER

Udførelse: Pentagonal (asymmetrisk) og kvadratisk.

Udvendige mål: Se varianttabel.

Højde: Justerbar højde [2180-2470 mm].

Min. installationshøjde: 2200 mm.

Indstig: 130 mm.

Fri passage i døråbning: Pentagonal 80/90: 50 cm, Pentagonal 100: 56 cm, Kvadratisk: 52 cm.

Farve: Hvid.

Afløbstilslutning: Leveres med brusekarudløb inklusive hårsi og vandlås samt vinklet 40 mm afløbsrør med dimensionen 630x160 mm.

Afløb: 0,4 l/s.

Højdejustering: Justerbare fødder [60-85 mm].

Glastype: Hærdet sikkerhedsglas efter EN 12150-1, tykkelse 5 & 6 mm.

Glas: Forparti klarglas | Bagparti klart eller frostet glas.

Dørtype: Skydedør.

Dørfunktion: Kuglelejehjul, aftagelig for rengøring.

Døråbning: Pentagonal: 80x90, 90x90 & 100x100 åbnes mod højre, set forfra. 90x80 mod venstre. Kvadratisk 2 døre.

Tætningslister: Medfølger.

Tæthed: Brusekabinen er en stænkbeskyttelse, som begrænser spredning af vand og vanddamp i rummet. Den er ikke helt vandtæt – ved rettet vandstråle mod dørsprækker og tætninger kan mindre mængder vand trænge ud. Tætheden testes efter SS-EN 14428:2015+A1:2018.

Opbevaring: 2 stk. hylder á 310x145x120 mm.

Brusearmatur: Komplet udenpåliggende brusearmatur med loftbruser og håndbruser.

Blandingstype: Tryk- og temperaturbalanceret.

Loftbruser: Ø300 mm, justerbar 290 mm i højden.

Håndbruser: 3 stråletyper

Gennemstrømning: Hovedbruser 8 l/min, håndbruser 6 l/min

Arbejdstryk: min. 1,2 bar – maks. 10 bar [0,12 - 1 MPa].

Maks. tryk: Statisk tryk 10 bar, dynamisk tryk 5 bar. Trykprøvet ved 16 bar efter EN 1111.


Maks. varmtvandstemperatur: 80°C


Vandtilslutning: G1/2”

Vandtilslutning højde: ca. 1215 mm

Farver: Krom, Mat sort, Rustfri, Børstet kobber, Børstet grafitgrå, Børstet bronze samt Børstet messing

Tilslutninger: Koldt og varmt vand samt afløb





Navn	A	B	C	D	E
Choice pentagonal 80×90	80	90	60	37	500
Choice pentagonal 90×80	90	80	37	60	500
Choice pentagonal 90×90	90	90	60	47	500
Choice pentagonal 100×100	100	100	66	52	560
Choice kvadratisk 90×90	90	90	-	-	-

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

NO

PRODUKTDATABLAD

Showerama 10-5 Choice

CONTURA GROUP
STEEL | Shower

BESKRIVELSE

Showerama 10-5 Choice inngår i Showerama-serien – samme velkjente dusjkabinett som Classic og Comfort, men med utenpåliggende dusjarmatur og nye gjennomarbeidede detaljer.

Kabinettet har et eksklusivt dusjarmatur med justerbar tak- og håndusj samt to hyller som er integrert i søylen. Karet i støpemarmor har lavt innsteg, og modellene fås i både kvadratisk og femkantet utførelse.

Choice kan tilpasses resten av badet: Dusjsettet kan velges i sju farger og bakpartiet i klart eller frostet glass, der det frostede skjuler for eksempel rørføring bak kabinettet.

Utviklet og produsert i Mörrum, Sverige. Leveres komplett i fire pakker.



TEKNISKE EGENSKAPER

Utførelse: Pentagonal (asymmetrisk) og kvadratisk.

Utvendige mål: Se varianttabell.

Høyde: Justerbar høyde [2180-2470 mm].

Min. installasjonshøyde: 2200 mm.

Innsteg: 130 mm.

Fri passasje i døråpning: Pentagonal 80/90: 50 cm, Pentagonal 100: 56 cm, Kvadratisk: 52 cm.

Farge: Hvit.

Avløpstilkobling: Leveres med dusjkarutløp inkludert hårsil og vannlås samt vinklet 40 mm avløpsrør med dimensjon 630x160 mm.

Avrenning: 0,4 l/s.

Høydejustering: Justerbare føtter [60-85 mm].

Glasstype: Herdet sikkerhetsglass etter EN 12150-1, tykkelse 5 & 6 mm.

Glass: Frontparti klarglass | Bakparti klart eller frostet glass.

Dørtype: Skyvedør.

Dørfunksjon: Kulelagrede hjul, avtakbar for rengjøring.

Døråpning: Pentagonal: 80x90, 90x90 & 100x100 åpnes mot høyre, sett forfra. 90x80 mot venstre. Kvadratisk 2 dører.

Tetningslister: Inkludert.

Tetthet: Dusjkabinettet er en sprutbeskyttelse som begrenser spredning av vann og vanndamp i rommet. Det er ikke helt vanntett – ved rettet vannstråle mot dørspalter og tetninger kan mindre mengder vann trenge ut. Tettheten testes mot SS-EN 14428:2015+A1:2018.

Oppbevaring: 2 stk. hyller à 310x145x120 mm.

Dusjarmatur: Komplett utenpåliggende dusjarmatur med takdusj og håndusj.

Blandertype: Trykk- og temperaturbalansert.

Takdusj: Ø300 mm, justerbar 290 mm i høyden.

Håndusj: 3 stråletyper

Gjennomstrømning: Hoveddusj 8 l/min, håndusj 6 l/min

Arbeidstrykk: min. 1,2 bar – maks. 10 bar [0,12 - 1 MPa].

Maks. trykk: Statisk trykk 10 bar, dynamisk trykk 5 bar. Trykktestet ved 16 bar etter EN 1111.


Maks. varmtvannstemperatur: 80°C


Vanntilkobling: G1/2”

Vanntilkobling høyde: ca. 1215 mm

Farger: Krom, Matt svart, Rustfritt, Børstet kobber, Børstet grafittgrå, Børstet bronse samt Børstet messing

Tilkoblinger: Kaldt og varmt vann samt avløp





Navn	A	B	C	D	E
Choice pentagonal 80×90	80	90	60	37	500
Choice pentagonal 90×80	90	80	37	60	500
Choice pentagonal 90×90	90	90	60	47	500
Choice pentagonal 100×100	100	100	66	52	560
Choice kvadratisk 90×90	90	90	-	-	-

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com

FI

TUOTEKORTTI

Showerama 10-5 Choice

KUVAUS

Showerama 10-5 Choice kuuluu Showerama-sarjaan – sama tuttu suihkukaappi kuin Classic ja Comfort, mutta pinta-asennettavalla suihkukalusteella ja uusilla viimeistellyillä yksityiskohdilla.

Kaapissa on tyylikäs suihkukaluste säädettävällä sadesuihkulla ja käsisuihkulla sekä kaksi pylvääseen integroitua hyllyä. Valumarmorinen allas on matalakynnyksinen, ja malleja on sekä neliön muotoisena että viisikulmaisena.

Choice voidaan sovittaa muuhun kylpyhuoneeseen: suihkusetti on valittavissa seitsemässä värissä ja takaosa kirkkaana tai huurrettuna lasina, jolloin huurrettu peittää esimerkiksi kaapin takana olevat putket.

Kehitetty ja valmistettu Mörrumissa, Ruotsissa. Toimitetaan täydellisenä neljässä pakkauksessa.



TEKNISET TIEDOT

Malli: Viisikulmainen (epäsymmetrinen) ja neliö.

Ulkomitat: Katso mallitaulukko.

Korkeus: Säädettävä korkeus [2180-2470 mm].

Vähimmäisasennuskorkeus: 2200 mm.

Kynnys: 130 mm.

Vapaa kulkuaukko ovessa: Viisikulmainen 80/90: 50 cm, viisikulmainen 100: 56 cm, neliö: 52 cm.

Väri: Valkoinen.

Viemäriliitäntä: Toimitetaan suihkualtaan poistoputkella, hiussihdillä ja vesilukolla sekä kulmikkaalla 40 mm viemäriputkella, mitat 630x160 mm.

Poistovirtaama: 0,4 l/s.

Korkeudensäätö: Säädettävät jalat [60-85 mm].

Lasityyppi: Karkaistu turvalasi EN 12150-1 mukaan, paksuus 5 ja 6 mm.

Lasi: Etuosa kirkas lasi | Takaosa kirkas tai huurrettu lasi.

Ovityyppi: Liukuovi.

Oven toiminta: Kuulalaakeroidut pyörät, irrotettava puhdistusta varten.

Oven avautuminen: Viisikulmainen: 80x90, 90x90 ja 100x100 avautuvat oikealle edestä katsottuna. 90x80 vasemmalle. Neliö 2 ovea.

Tiivistelistat: Sisältyvät.

Tiiviys: Suihkukaappi on roiskesuoja, joka rajoittaa veden ja vesihöyryn leviämistä huoneeseen. Se ei ole täysin vesitiivis – suunnattaessa vesisuihku oven rakoihin ja tiivisteisiin voi pieniä määriä vettä päästä ulos. Tiiviys testataan standardin SS-EN 14428:2015+A1:2018 mukaan.

Säilytys: 2 hyllyä à 310x145x120 mm.

Suihkukaluste: Täydellinen pinta-asennettava suihkukaluste sadesuihkulla ja käsisuihkulla.

Hanatyyppi: Paine- ja lämpötilatasapainotettu.

Sadesuihku: Ø300 mm, säädettävä 290 mm korkeussuunnassa.

Käsisuihku: 3 suihkutyyppiä

Virtaama: Pääsuihku 8 l/min, käsisuihku 6 l/min

Käyttöpaine: min. 1,2 bar – maks. 10 bar [0,12 - 1 MPa].

Maksimipaine: Staattinen paine 10 bar, dynaaminen paine 5 bar. Painekoestettu 16 bar standardin EN 1111 mukaan.


Lämpimän veden maksimilämpötila: 80°C


Vesiliitäntä: G1/2”

Vesiliitännän korkeus: n. 1215 mm

Värit: Kromi, Mattamusta, Ruostumaton, Harjattu kupari, Harjattu grafiitinharmaa, Harjattu pronssi sekä Harjattu messinki

Liitännät: Kylmä ja lämmin vesi sekä viemäri





Nimi	A	B	C	D	E
Choice viisikulmainen 80×90	80	90	60	37	500
Choice viisikulmainen 90×80	90	80	37	60	500
Choice viisikulmainen 90×90	90	90	60	47	500
Choice viisikulmainen 100×100	100	100	66	52	560
Choice neliö 90×90	90	90	-	-	-

Contura Group AB
Fabriksvägen 39
375 30 Mörrum

+46 (0)456-485 00
customerservice@conturagroup.com
www.conturagroup.com